

Sony Music Communications Inc.

INNER EAR MONITOR

MDR-EX800ST



INNER EAR MONITOR  
**MDR-EX800ST**

**最高のライブパフォーマンスのために生まれた  
ステージユースの新たなスタンダード  
“アーティストにありのままの音を”**

MDR-EX800STは、ステージユースのために開発された、  
インナーイヤーマニターです。世界の先端技術を誇るソニーと、  
ライブの世界を知り尽くしたソニー・ミュージックスタジオが共同で開発。  
高音質はもちろん、ハードなパフォーマンスにも応える耐久性を備えています。



◎ **スタジオモニターヘッドホンの開発ノウハウを存分に投入**

レコーディングの現場で高評価を得ているモニターヘッドホンMDR-CD900STと同様に、  
ソニーとソニー・ミュージックスタジオが共同で開発。精緻な手作業による厳密な音質調整  
により、音響特性の個体差を少なく仕上げています。

◎ **ライブに適した装着性と耐久性**

耳の形に合わせて形状が調整できるフレキシブルイヤーハンガーを採用。  
確かな装着性が得られます。また、最大500mWの高耐入力、アクシデント時の  
容易なコード交換など、ライブ環境に適した耐久性と機能性を実現しています。



INNER EAR MONITOR  
**MDR-EX800ST**

◎スタジオで聴く音を忠実に再現

アーティストに軽快なパフォーマンスを約束するインナーイヤー型ながら、レコーディングスタジオのモニタースピーカーさながらの自然な周波数特性を実現。分解能が優れ、モニタリングに適しています。



◎主な仕様

形式：密閉ダイナミック型    ドライバーユニット：16mm、ドーム型（CCAW採用）    最大入力：500mW  
インピーダンス：16Ω    音圧感度：108dB/mW    再生周波数帯域：3～28,000Hz  
コード長：約1.6m    リッツ線    Y型コード    プラグ：金メッキL型ステレオミニプラグ    質量：約7g（コード含まず）  
希望小売価格 ¥25,200（税込）※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

Sony Music Communications Inc.



# MONITOR HEADPHONES MDR-CD900ST

**Sony Music Communications Inc.**

株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ

コミュニケーションカンパニー

スペースプロデュースオフィス

〒162-0843 東京都新宿区市谷田町1-4 SME市ヶ谷ビル

TEL 03-3266-7835 FAX 03-3266-7480

ご質問・お問い合わせは、E-mail: [mdr-info@sonymusic.co.jp](mailto:mdr-info@sonymusic.co.jp)

[www.smci.jp/MDR-EX800ST/](http://www.smci.jp/MDR-EX800ST/) [www.smci.jp/MDR-CD900ST/](http://www.smci.jp/MDR-CD900ST/)

MONITOR HEADPHONES  
**MDR-CD900ST**

**数多くのレコーディングスタジオで愛用されている  
音楽業界のハイスタンダード  
“アーティストはこの音で聴く”**

世界の最先端技術を誇るソニーと、  
音創りを熟知するソニー・ミュージックスタジオが共同開発した、  
完全プロ仕様のモニターヘッドホン、それがMDR-CD900STです。

原音をそのまま再現する音質、研ぎ澄まされた輪郭と音像。  
発売以来20年以上にわたり、数多くのレコーディングスタジオで愛用されている事実が、  
高い評価と信頼を証明しています。



◎**原音イメージそのままのピュアな音質**

レコーディングスタジオ、放送局など、プロの世界で求められるクオリティと耐久性を徹底的に追求し、独自のドライバーユニットを開発。原音そのままの音質の獲得に成功しています。

MONITOR HEADPHONES  
**MDR-CD900ST**

◎**モニタリングに適した分解能**

独自開発のドライバーユニットにより、モニタリングに必要な分解能(検知限界)も大幅に向上。音の輪郭から定位、エコーの拡がり感など微妙な違いをつぶさに再現、“本物の音”を耳に伝えます。



◎**あらゆるスタジオユースに対応**

耐入力(最大入力:1,000mW)やフレーム・カバーの強化により、スタジオなどでの使用に耐える耐久性・安定性を実現しています。さまざまな条件をプロの立場から追求することにより、スタジオエンジニアやミュージシャンからの高い評価と信頼を得ています。

◎主な仕様

形式：密閉ダイナミック型 ドライバーユニット：40mm、ドーム型（CCAW採用） 最大入力：1,000mW  
インピーダンス：63Ω 音圧感度：106dB/mW 再生周波数帯域：5～30,000Hz プラグ：ステレオ標準プラグ  
コード長2.5m 質量：約200g（コード含まず） 希望小売価格¥18,900（税込）※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。